

Loop-Guard

AM Warensicherung (58 kHz)



Loop-Guard ist das erste akustomagnetische Warensicherungssystem, das ohne sichtbare große Pedestals auskommt. Zudem muß keine große Antenne im Boden montiert werden.

Loop-Guard besitzt keine störenden Verkleidungen oder Pedestals, denn das System kann in die Seitenwände oder den Türrahmen integriert werden.

Selbstverständlich erkennt das System alle gängigen 58 kHz Hardtags und Softlabel. Bereits angeschaffte Etiketten können weiter verwendet werden.

Loop-Guard, die diskrete Lösung.

Technische Spezifikationen

Sender

Arbeitsfrequenz: 58 kHz
 Sendeimpulsdauer: 1.6 ms
 Impulsfrequenz (50Hz): 37.5 Hz
 Impulsfrequenz (60Hz): 45.0 Hz

Zulassungen

CE
 FCC
 UL

Abmaße

Power Pack
 Höhe x Breite x Tiefe (mm) 535x138x70

Turbo Antenna
 Höhe x Breite x Tiefe (mm) 254x58x41

Gewicht 10 kg
 Netzbetrieb 200-240V@50/60Hz
 Stromaufnahme 0.25A
 Eingangsspannung: 55W

Einsatzbereiche
 Umgebungstemperatur: 0 – 30°C
 Relative Luftfeuchte: 90% nicht kondensierend

Digitale Signalverarbeitung Versteckt Installation
 Autotuning Eingebauter interner Alarm
 IR Fernbedienung Stört nicht das Shopdesign
 Große Detektionsreichweite Einfach zu installieren

58Khz Tag Detektionsreichweite				
	1.8x1.8m (6x6 ft)	2.4x2.4m (8x8 ft)	2.4x3m (8x10 ft)	2.4x3.6m (8x12 ft)
Tags				
Micro Pencil	✓	✓		
Mid Pencil	✓	✓		
Super Pencil	✓	✓	✓	✓
Shell	✓	✓	✓	✓
DR Label	✓	✓		
Super-Sensor	✓	✓	✓	✓
Sensormatic Tags				
Super Tag	✓	✓	✓	
Ultra Gator	✓	✓	✓	
DR Label	✓	✓		
LE Label	✓	✓		